

Verträglichkeit

Darf nicht mit anderen Farbmaterialien gemischt werden.
Ausnahme: **MF Fungizid- / Algizid-Konzentrat 1040** nach Vorgabe.

Reinigung der Werkzeuge

Sofort nach Gebrauch mit Wasser evtl. unter Zusatz von Wasch- oder Spülmittel.

Lagerung

Kühl und trocken, aber frostfrei lagern.
Die Lagerstabilität im gut verschlossenen Originalgebinde beträgt ca. 24 Monate.

Gebindegröße

15 l

Verbrauch

Ca. 150 ml/m² bei einmaligem Beschichtungsauftrag. (Mindestens zwei Anstriche erforderlich) Auf rauen Flächen entsprechend mehr.
Für die exakte Kalkulation bietet eine Probebeschichtung die beste Gewähr.

Trockenzeit

Bei +20°C und 65% relativer Luftfeuchte nach ca. 2 Stunden regenbelastbar und überarbeitbar. Nach 4 Stunden staubtrocken und nach ca. 24 Stunden durchgetrocknet.
Bei niedrigerer Temperatur und / oder höherer Luftfeuchte verzögern sich diese Werte.

Verarbeitungstemperatur

Mindestens + 5°C für Untergrund und Luft, bei der Verarbeitung und während der Trocknung.

Entsorgung:

Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Materialreste können nach 080112 AVV entsorgt werden.

MF 03/2003